

材料	平均幅員	項目		代表機労材規格	備考
瀝青 安定 処理	3.0m 超	機械	K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3~6.0m	賃料
			K2	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量 10 t 締固め幅 2.1m タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13 t	賃料
			K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13 t ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量 10 t 締固め幅 2.1m	賃料
		労務	R1	普通作業員	
			R2	特殊作業員	
			R3	運転手 (特殊)	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	
			Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合
				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合
			Z3	軽油 パトロール給油	
		Z4	—		
		市場単価	S	—	

材料	平均幅員	項目		代表機労材規格	備考
粒度 調整 碎石	—	機械	K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014年規制)] ブレード幅 3.1m	
			K2	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量 10 t	賃料
			K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量 13~14 t	賃料
		労務	R1	運転手 (特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	特殊作業員	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	
			Z2	軽油 パトロール給油	
			Z3	—	
			Z4	—	
市場単価	S	—			