

# 仕 様 書

## 1 品名及び数量

普通乗用車（ミニバン） 1台

## 2 品質・規格

※参考車両、グレード：トヨタノア S-X ハイブリッド CVT E-Four 7人乗り

### (1)基本仕様

動力源	駆動方式	乗車定員	変速方式
HV（エンジン、モーター併用）	4WD	7名	AT又はCVT

### (2)寸法等

(ア) 全長 4,690～4,695mm

(イ) 全幅 1,695～1,730mm

(ウ) 全高 1,885～1,925mm

### (3)装備品・付属品

(ア) SRSエアバッグ（運転席&助手席）

(イ) 衝突被害軽減システム

(ウ) 誤発進抑制機能（前方・後方）

(エ) ABS（EBD）

(オ) 前席・後席エアコン

(カ) アクセサリーコンセント

(キ) フロアマット（縁高、ゴム又は樹脂製。運転席、助手席及び2列目用。）

(ク) 三角停止表示板

(ケ) スタッドレスタイヤ（4本、鉄ホイール）

(コ) ETC2.0（取付、セットアップ含む）

(サ) バックカメラ（IP67以上）

(シ) オーディオレスの車種とし、オーディオ機器設置のためにあらかじめ設けられているスペースに次の機器を装着すること。

- ・ バックカメラからの映像を映し出すバックモニター機能及び AM/ワイド FM ラジオ受信機能を有する音響機器又はナビゲーション機器（いずれもテレビ受信機能を有しないものとする）。

(ス) デジタルインナーミラー及び前・後方2カメラドライブレコーダー

以下の機能を有するものとする

- ・ デジタルインナーミラーでドライブレコーダー撮影内容（前・後方）が確認できること
- ・ デジタルインナーミラー液晶サイズ 9インチ以上
- ・ 画質 フロントカメラ、リアカメラとも 200万画素以上
- ・ 解像度 フルHD又はWQHD
- ・ 視野角 フロントカメラ、リアカメラとも  
水平 110° 以上 垂直 60° 以上 対角 130° 以上
- ・ フレームレート フロントカメラ 27.0fps 以上 リアカメラ 25.0fps 以上
- ・ フロントカメラ、リアカメラに逆光補正（いわゆる白とび、黒つぶれ補正）機能
- ・ " " 夜間、低照度撮影機能
- ・ 常時撮影機能 ・ イベント撮影機能 ・ Gセンサー ・ GPS ・ LED信号対応
- ・ SDカード最大対応可能容量 64GB 以上

#### (4) 環境条件

平成 30 年基準排出ガス 75%低減レベル適合  
燃料消費率 (WLTC モード) 16.8km/ℓ 以上

### 3 その他

- (1) 新車であり錆等不具合のない車両であること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、車両の使用に必要な最低限の付属品を完備していること。
- (3) 登録から納入に要する手続きは売主が行い、その費用は契約金額に含めること。
- (4) 自賠責保険 (36 か月) の加入及び自動車重量税の納税は売主が行い、車両納入後買主に請求するものとする。
- (5) 車体色はメーカー設定基準色のうち別途指示する。
- (6) 付属品・装備品は納車時に使用可能な状態にしておくこと。また、配線類はピラー内に収める等により極力、室内に露出しないようにすること。

### 4 納入先

新潟県森林研究所 (村上市鶉渡路 2249-5)

### 5 納入期限

令和 9 年 3 月 26 日 (金)